

检测报告

SDZH-HJ2410162



HJ2410162

项目名称： 废气、废水、噪声

委托单位： 沾化永浩英杰药业有限公司

受检单位： 沾化永浩英杰药业有限公司

检测类别： 委托检测

山东正衡测试技术有限责任公司

2024年10月30日

检测报告

项目名称			废气、废水、噪声			
样品类别			废气、废水、噪声		检测类别	委托检测
检验环境条件			温度：（20-29）℃ 相对湿度：（40-70）%		分析日期	2024.10.21~ 2024.10.26
委托单位	名称	沾化永浩英杰药业有限公司		联系人	都经理	
	地址	山东省滨州市沾化区临港产业园金沙五路、银海二路交叉口		联系电话	13505432016	
受检单位	名称	/		联系人	/	
	地址	/		联系电话	/	
样品描述	送□/采☑样日期	2024.10.21		送□/采☑样人	马永翔、张文军、 赵世轩、郝得彬	
	送□/采☑样地点	见检测结果				
	样品状态	废气：避光完好无破损；废水：微黄色微浑浊液体				
	样品数量	气袋：13 个；臭气瓶：16 个；滤嘴：4 个。 玻璃瓶：1000mL×15、500mL×27、250mL×5；塑料瓶 500mL×8。				
检测项目			VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物等 12 项。			
检测类别	项目名称	标准代号	分析方法	检出限	仪器名称/型号/编号	检定有效期
有组织废气	VOCs（非甲烷总烃）	HJ 38-2017	气相色谱法	0.07mg/m ³ （以碳计）	气相色谱仪 /GC7900/YQ1089	2024.10.31
	颗粒物	HJ 836-2017	重量法	1.0mg/m ³	全自动烟尘（气）测试仪 /YQ3000-C 型/YQ1171	2024.10.25
					十万分之一天平 /PX125DZH/YQ1107	2025.07.04
废水	总氮	HJ 636-2012	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 /TU-1810PC/ YQ1004	2025.04.08
	总磷	GB/T 11893-1989	钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 /TU-1810PC/ YQ1004	2025.04.08
	色度	CJ/T 51-2018	稀释倍数法	/	比色管	2025.03.06
	悬浮物	GB/T 11901-1989	重量法	/	十万分之一天平 /PX125DZH/YQ1107	2025.07.04
	五日生化需氧量	HJ 505-2009	稀释与接种法	0.5mg/L	生化培养箱 20 摄氏度 /SHP-250/YQ1024	2025.03.28
	总铜	GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度法	0.05mg/L	原子吸收分光光度计 /TAS-986AFG/YQ1188	2026.03.07

	总 锌	GB/T 7475-1987	原子吸收分 光光度法	0.05mg/L	原子吸收分光光度计 /TAS-986AFG/YQ1188	2026.03.07
	挥发酚	HJ 503-2009	分光光度法	0.01mg/L	紫外可见分光光度计 /TU-1810PC/ YQ1004	2025.04.08
	硝基苯类	HJ 716-2014	气相色谱质 谱法	0.04μg/L	气相色谱质谱联用仪 /8860-5977B/YQ1133	2024.10.25
	苯胺类	HJ 822-2017	气相色谱质 谱法	0.045μg/L	气相色谱质谱联用仪 /8860-5977B/YQ1133	2024.10.25
	总氰化物	HJ 484-2009	分光光度法	0.001mg/L	紫外可见分光光度计 /TU-1810PC /YQ1004	2025.04.08
噪 声	厂界环境 噪声	GB 12348-2008	工业企业厂 界环境噪声 排放标准	/	多功能声级计 /AWA6228+/YQ1112	2025.07.17
备 注	/					

----本页以下空白----

1、有组织废气检测结果

检测日期	检测点位	排气筒规格 (m)	检测频次	检测项目	检测结果			
					实测浓度 (mg/m³)	平均排放浓度(mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
2024.10.21	DA003 危废间污水处理站废气排气筒进口	Ø: 0.3	第一次	VOCs（非甲烷总烃）	22.5	24.9	2761	6.2×10 ⁻²
			第二次	VOCs（非甲烷总烃）	26.3		2899	7.6×10 ⁻²
			第三次	VOCs（非甲烷总烃）	26.0		2832	7.4×10 ⁻²
	DA003 危废间污水处理站废气排气筒出口	h: 15 Ø: 0.3	第一次	VOCs（非甲烷总烃）	4.17	4.42	3026	1.3×10 ⁻²
			第二次	VOCs（非甲烷总烃）	4.38		3265	1.4×10 ⁻²
			第三次	VOCs（非甲烷总烃）	4.72		3260	1.5×10 ⁻²
	DA001 车间废气排放口进口	Ø: 1.1	第一次	VOCs（非甲烷总烃）	27.0	23.5	12944	0.349
			第二次	VOCs（非甲烷总烃）	23.1		13757	0.318
			第三次	VOCs（非甲烷总烃）	20.4		14526	0.296
	DA001 车间废气排放口出口	h: 18 Ø: 0.7	第一次	VOCs（非甲烷总烃）	4.08	4.45	15666	6.4×10 ⁻²
			第二次	VOCs（非甲烷总烃）	4.56		15706	7.2×10 ⁻²
			第三次	VOCs（非甲烷总烃）	4.71		14944	7.0×10 ⁻²
			第一次	颗粒物	2.6	2.9	15730	4.1×10 ⁻²
			第二次	颗粒物	3.1		15211	4.7×10 ⁻²
			第三次	颗粒物	3.0		16070	4.8×10 ⁻²
备注	/							

2、废水检测结果

表 2-1 废水总排口检测结果表

检测点位：DW001 废水总排放口					
序号	检测项目	单位	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
1	总磷	mg/L	0.15	0.16	0.16
2	总氮	mg/L	7.60	7.36	6.64
3	色度	倍	4	4	4
4	悬浮物	mg/L	18	16	17
5	五日生化需氧量	mg/L	48.6	49.3	45.0
6	总铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
7	总锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
8	挥发酚	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
9	硝基苯类	μg/L	0.04L	0.04L	0.04L
10	苯胺类	μg/L	0.045L	0.045L	0.045L
11	总氰化物	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L
12	总有机碳*	mg/L	30.8	32.4	28.3
备注	“*”为分包项目，分包单位：济南万安检测评价技术有限公司，证书编号：241520346436。				

3、厂界环境噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测结果昼间 dB(A)		检测结果夜间 dB(A)		主要噪声源
		时间	检测结果	时间	检测结果	
2024.10.21~ 2024.10.22	1#南厂界	14:45	58.8	23:55	47.4	生产噪声
	2#东厂界	15:00	56.9	00:11	48.7	生产噪声
	3#北厂界	15:26	53.7	00:23	45.3	生产噪声
	4#西厂界	15:40	51.0	00:36	44.3	生产噪声
备注	▲ 3# ▲ 4# ▲ 2# ▲ 1# 北 厂界环境噪声检测点位示意图 注：图中▲ 为厂界环境噪声检测点位。					
气象条件						

时间	风速 m/s	风向	总云量	低云量
2024.10.21 昼间	2.2	北	3	0
2024.10.21~2024.10.22 夜间	2.1	北	/	/

----报告结束----

授权签字人：杨颖珠

审核：张孟华

编制：张凯

检验检测专用章

签发日期：2024 年 10 月 30 日

检测报告说明

- 1、报告未加盖山东正衡测试技术有限责任公司检验检测专用章、章、骑缝章者无效。
- 2、报告无授权签字人、审核人、编制人签字无效。
- 3、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 4、复制报告未重新加盖山东正衡测试技术有限责任公司检验检测专用章、章、骑缝章者无效。
- 5、报告涂改、增减无效。
- 6、如对检测结果有异议者，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请，逾期不予受理。
- 7、本检测报告只对委托项目负责，检测结果只对当时现场负责。
- 8、如样品是由客户提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：山东省济南市天桥区蓝翔中路与创业路交汇处时代总部基地 10 号楼 4 层

电话 (Tel): 0531-85807282

邮编(Post code): 250032

邮箱 (Mailbox): sdzhcsjs@163.com